



# i\_SCALE

## 智能型數字式多通道模數轉換器規格說明


型號	HB-SDJB4/8 AC (交流)	HB-SDJB4/8 DC (直流)
A/D通道	4個或8個獨立的A/D轉換通道 (24bits delta sigma A/D)	4個或8個獨立的A/D轉換通道 (24bits delta sigma A/D)
A/D轉換速度	128 次/秒	
內部解析度	16,000,000 個分度	
顯示精度	60,000 個分度	
信號感應敏感度	0.1 uV / 分度	
量測信號範圍	0.5 mV/V 到 3 m V/V	
激勵電壓	5 ± 0.25 VDC	
驅動能力	120mA可驅動8個350 Ω 傳感器	
供給電源	100~240 ± 10VAC x 50/60 HZ 開關電源	DC 20V~30V, 5w
最大傳輸距離	無限制	最大傳輸距離200m, (AWG22線徑) * 並接兩條AWG22線可達370m長

## 機構外型尺寸

● HB-8260




Front View





Rear View



Side View  
205



● HB-SDJB-4/8



弘邦衡量控制系統股份有限公司  
HOLBRIGHT WEIGHING SYSTEMS CO., LTD.

台北市內湖區民權東路6段21巷31號4樓  
TEL: 886-2-8752-0795 FAX: 886-2-8791-2380  
http://www.holbright.com  
E-mail: sales@holbright.com.tw

常州分公司

常州衡博錫特電子有限公司  
江蘇省常州市新北區漢江路368號金城大廈1515室  
TEL: 86 (0519) 89881270 FAX: 86 (0519) 89881370  
E-mail: sales.cn@holbright.com.cn

深圳辦事處 TEL: 86 (0755) 83280008  
FAX: 86 (0755) 83280118  
瀋陽辦事處 TEL: 86 (024) 25401388  
FAX: 86 (024) 62485949